


AKCON TYPE MF

Copyright Vilton

OPLEGGEN

**Productomschrijving**

AKCON type MF is een samengestelde oplegging die wordt toegepast voor het akoestisch isoleren van gebouwen, daar waar de afveerfrequentie tussen de 6 en 15 Hz ligt. De AKCON type MF bestaat uit pads verpakt in Mutafoam en PE-folie. De afmeting en onderlinge afstand van de pads in het Mutafoam worden aangepast aan de situatie, bijvoorbeeld voor de nokken van geïsoleerde kanaalplaat vloeren. De AKCON type MF maakt het plaatsen van de opleggingen eenvoudig omdat de pads direct op de correcte posities liggen.

Producteigenschappen

- De AKCON type MF is samen te stellen met elk type CDM Vilton CDM Stravitec natuurrubber
- Volledig doorgaande opleggingen, maar krachtverloop gaat via de pads.
- Prefab systeem voor alle standaard constructietypes
- De AKCON type MF is makkelijk te plaatsen vanwege de uitvoering in stroken

Technische gegevens

- Afveerfrequentie bereik: $f_{res} > 6$, afhankelijk van het toegepaste materiaal en dikte
- Mogelijk drukspanning bereik: 0,2 – 6 MPa

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen


De AKCON type MF kan op elke gewenste breedte maat geleverd worden en wordt geleverd in stroken. De dikte is afhankelijk van de toepassing van het materiaal. Aan de hand van de gestelde eisen kan Vilton Engineering voor u het juiste type materiaal bepalen. Tevens kan vilton Engineering middels een onderbouwde berekening de prestaties van het gekozen materiaal aangeven.

Montagevoorschriften

Conform legplan.

Overige beschikbare documenten/ publicaties

- Principe details
Principe details worden op aanvraag verstrekt.



info@vilton.nl
www.vilton.nl