

FOLIES

vilton.

EPDM FOLIE TYPE DD



WATERKEREN

Productomschrijving

Vilton EPDM folie type DD is een waterkerende folie die onder andere geschikt is als primaire waterkering van naden, boven gevelopeningen in de spouw, of als spatrand bij kozijnen. EPDM folie type DD wordt veel toegepast op het dak bij dakkapellen als maatwerk of prefab dakbedekking uit één stuk. Ook waterdichtingen van doorvoeren voor hemelwaterafvoeren zijn prefab leverbaar. EPDM folie type DD heeft goede rekbaarheid en vormt een soepele afdichting.

Producteigenschappen

- Uitzonderlijke lange levensduur
- 100% UV en Ozon bestendig
- Geschikt voor Duurzaam Bouwen
- Gemakkelijk te verlijmen en te verwerken
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Schimmelbestendig
- Scheurvast
- Blijvend soepel en elastisch
- Kleur: zwart

Technische gegevens

- Dichtheid: 1150 kg/m³
- Brandwerendheidsklasse: E (EN 13501-1)
- Treksterkte: 8 MPa
- Rek bij breuk: 550 %

Certificering

DUBOkeur®

Voldoet ruimschoots aan de eisen van het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie).

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]
DD0750100.20	0,75	100	20
DD0750150.20		150	
DD0750200.20		200	
DD0750300.20		300	
DD0750400.20		400	
DD0750500.20		500	
DD0750600.20		600	
DD0750800.20		800	
DD0751000.20		1000	
DD1000150.20	1,0	150	20
DD1000200.20		200	
DD1000300.20		300	
DD1000600.20		600	
DD1001000.20		1000	

Afwijkende maatvoeringen of prefab membranen kunnen op aanvraag op maat gemaakt worden.



EPDM FOLIE TYPE DD

WATERKEREN

**Montagevoorschriften**

- Mechanisch hechten bij voorkeur met een knelstrip en maximaal om de 400 mm vast schieten of boren.
- Bovenzijde knelstrip op beton evt. aflijmen met Vilton Bouwlijm SE.
- Gebruik bij voorkeur Vilton Bouwlijm SE voor het verlijmen op beton, andere steenachtige materialen of EPDM type DD onderling.
- Ondergrond dient droog en schoon en stof- en vetvrij te zijn.
- Eventuele losse delen verwijderen.
- Vilton Bouwlijm SE met een lijnkam van ca. 3 mm verdelen.
- Folie goed aandrukken met aandrukroller en kimwiel.
- Naden onderling minimaal 100 mm overlappen en verlijmen met Vilton Bouwlijm SE.
- Gebruik Vilton Contactlijm PI 50 voor het verlijmen van het oppervlak van geprefabriceerde stukken.
- De randen verlijmen met Vilton Bouwlijm GR.
- Niet onder spanning aanbrengen.

Aanbrengen van Vilton EPDM folie type DD kan op aanvraag door Vilton Services verzorgd worden.

Overige beschikbare documenten

- Principe details
Principe details worden op aanvraag verstrekt.

