


VILTON VETRA, TYPE CL

beton

bouw

infra

**Productomschrijving**

Antislipmatten worden in de transportsector ingezet, maar ook ver daar buiten als bescherming en extra zekering van elk soort lading tijdens vervoer en opslag. Het is van groot belang dat lading in het verkeer zodanig wordt gezekerd dat bij een noodsituatie de lading op zijn plek blijft en het voertuig veilig tot stilstand gebracht kan worden.

De antislipmat VETRA Type CL is speciaal ontwikkeld voor ladingen waar een hoge wrijvingsweerstand gewenst is. Omdat dit type bij wrijving en warmte niet afgeeft, is deze antislipmat bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld schoon werk beton.

Producteigenschappen

- Hoogwaardig PU gebonden, gerecycled rubber granulaat
- Bontgekleurd voor een gemakkelijke herkenning
- Geeft niet af bij wrijving en warmteontwikkeling
- Hoge wrijvingscoëfficiënt
- Hoge dichtheid voor een lange levensduur

Technische gegevens

Wrijvingscoëfficiënt: $\mu = 0,91$

Rek bij breuk: $\geq 120\%$ (DIN en ISO 1798)

Maximale toelaatbare belasting: (bij maximaal 30% indrukking volgens VDI2700)

Dikte 3,5,6,8 en 10mm: 270 ton/m²

Certificering

- Voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld in de VDI2700 (testrapport op aanvraag beschikbaar)

Beschikbare afmetingen/ uitvoeringen

Platen: standaard 2300 x 1150 mm

Stroken: breedte standaard 1250 mm, lengte op aanvraag,

Diktes: platen en stroken in diktes van 3 – 10 mm

Andere afmetingen op aanvraag.

Overige beschikbare documenten/ publicaties

- Testrapport door VDZ GmbH : 12042010

Maximale belasting bij dikte 8 mm

Product	Indrukking [%]	Drukbelasting [t/m ²]
VETRA Type PO	10	37,4
	20	101,3
	30	200,5
VETRA Type CL	10	49,0
	20	140,0
	30	311,0
VETRA Type HD	10	104,0
	20	259,0
	30	501,0

Belasting bij 30 % indrukking

(Bovengrens voor antislipmatten conform VDI 2700 Blad 15)

