

PE-RONDSCHUIM

beton

bouw

infra

**Productomschrijving**

Vilton® PE-rondschuim is een voegafdichting uit geëxtrudeerd polyethyleenschuim, die wordt toegepast ter verbetering van de tocht- en geluidwerendheid tussen prefab elementen en als rugvulling voor het afkitten van naden.

Technische specificatie

- Materiaal: polyethyleen volledig CFK vrij (ODP=0)
- Uitvoering: gesloten cellig Hol- of Volprofiel
- Soortelijk gewicht: 25 kg/m³
- Wateropname: <0,5 Vol% (DIN 53495)
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 100 °C
- Brandveiligheid: klasse B1, vlg. DIN 4102, deel I

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen**Volprofiel**

Artikelcode	Diameter [mm]	Voegbreedte [mm]	Verpakking [m]
PE-C-06-1500	6	≤ 5	1500
PE-C-08-900	8	≤ 6	900
PE-C-10-600	10	7 - 8	600
PE-C-13-400	13	9 - 10	400
PE-C-16-250	16	11 - 12	250
PE-C-20-150	20	13 - 17	150
PE-C-25-100	25	17 - 21	100
PE-C-30-180	30	22 - 26	180
PE-C-40-120	40	32 - 36	120
PE-C-50-084	50	42 - 46	84
PE-C-60-126	60	52 - 56	126

Holprofiel

Artikelcode	Diameter [mm]	Voegbreedte [mm]	Verpakking [m]
PE-S-38-300	38	19 - 26	1500
PE-S-41-256	41	20 - 28	900
PE-S-44-220	44	22 - 30	600
PE-S-48-180	48	24 - 33	400
PE-S-54-140	54	27 - 37	250
PE-S-61-120	61	30 - 42	150
PE-S-68-090	68	34 - 47	100
PE-S-74-070	74	37 - 51	70
PE-S-86-048	86	43 - 60	120

Andere afmetingen op aanvraag

