



KRIMPSCHEURPROFIEL, WAND / VLOER

beton

bouw

infra



Productomschrijving

Krimpscheurprofielen voor de wand en de vloer zijn geprofileerde plaatstalen verloren bekistingselementen eventueel in combinatie met een afdichtingssysteem. Krimpscheurprofielen zorgen voor gecontroleerde scheurvorming in wanden en vloeren. Door gebruik van een krimpscheurprofiel kan een lang gedeelte wand of vloer in een keer worden gestort.

Producteigenschappen

- Zorgt voor gecontroleerde scheurvorming in wanden en vloeren.
- Door gebruik van een krimpscheurprofiel kan een lang gedeelte wand of vloer in een keer worden gestort.
- Zorgt voor een optimaal esthetisch en technisch eindresultaat.
- Kan worden voorzien van een afdichtingssysteem.

Technische gegevens

- Soort materiaal: Sendzimir Verzinkt plaatstaal.
- Dikte: 0,7 mm

Beschikbare afmetingen/ uitvoeringen

Krimpscheurprofielen voor de wand en de vloer is beschikbaar in de volgende afmetingen en uitvoeringen.

- Breedtematen: 100, 150, 200 mm en maatwerk.
- Lengte: 1250 mm en maatwerk.
- Toepassingsmaat: Breedtemaat 100 is geschikt voor wanddikte 200 mm – 250 mm.
Breedtemaat 150 is geschikt voor wanddikte 250 mm – 300 mm.
Breedtemaat 200 is geschikt voor wanddikte 300 mm – 350 mm.
- Uitvoeringen: Zowel krimpscheurprofiel wand en vloer zijn leverbaar in drie uitvoeringen.
 - Als krimpscheurprofiel, zonder afdichting.
 - Als krimpscheurprofiel, met chloropreen afdichting.
 - Als krimpscheurprofiel, met bentoniet afdichting.
- Opmerkingen: Breedtemaat 100, 150, 200 alleen voor "wand".
Maatwerk alleen voor "vloer".

Montagevoorschriften

Aanbrengen van "krimpscheurprofiel wand / vloer" kan op aanvraag door Vilton Services verzorgd worden.

Overige beschikbare documenten/ publicaties

- **Principe details**
Principe details worden op aanvraag verstrekt. Van dit product zijn tevens Archidat Bouwdetails beschikbaar.

