

AB SEALANT

Copyright Vilton



AFDICHTEN

Productomschrijving

AB Sealant is een rubberen styreenemulsie speciaal ontwikkeld om koud aangebracht te worden met een kwast, roller of spuitsysteem. AB Sealant heeft een snel uithardende coating die een sterk luchtdicht membraan oplevert met een uitstekende hechting en elasticiteit. AB Sealant is oplosmiddelvrij, milieuvriendelijk, volledig UV-bestendig, waterafstotend en kan zonder speciale beschermingsmiddelen binnenshuis gebruikt worden. Omdat AB Sealant aan vele ondergronden hecht is het de oplossing voor het afdichten van vele binnen situaties zoals luchtafdichtingen bij raamkozijnen, vloer-wand aansluitingen, prefab elementverbindingen, leidingen en doorvoeren, scheuren en voegen.

Producteigenschappen

- Volledig luchtdicht
- Sterk, naadloos en volledig hechtend aan het oppervlak
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden
- Volledig UV bestendig
- Milieuvriendelijk en duurzaam
- Ongevoelig voor temperatuurwisselingen
- Op waterbasis, vrij van toxische stoffen en oplosmiddelen
- Overschilder- en overstucbaar
- Snel en eenvoudige aan te brengen
- Hecht op ondergronden zoals; PVC, zink, lood, EPDM, bitumen, steen, hout en beton



Technische gegevens

- Kleur: Wit
- Geur: Geen
- Dichtheid: 1,24 g/cm³
- pH (vloeistof): 10 – < 11,5
- Viscositeit: 95-100 KU
- Rek bij breuk: > 400 %
- Droogtijd oppervlak: 1-2 uur (tastdroog)
- Hard / overschilderbaar: 4 uur
- Volledig uitgehard: > 24 uur
- Vlampunt: Niet ontvlambaar
- Houdbaarheid: 12 maanden (≥ 5°C in originele verpakking)

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Verpakking emmer
66AB-S-22.5	22.5 kg

Montagevoorschriften

AB Sealant is eenvoudig met een kwast, roller of spuitsysteem aan te brengen. De coating is koud en veilig verwerkbaar en vormt na uitharding een naadloos flexibel membraan. Vermijd opslag bij een temperatuur lager dan 5°C. Raadpleeg het veiligheidsblad voor u AB Sealant gebruikt. Neem bij het aanbrengen van dit product met een airless spuitsysteem de standaard veiligheid en voorzorgsmaatregelen in acht, draag handschoenen een veiligheidsbril en andere persoon beschermings middelen, raadpleeg hiervoor het veiligheidsblad.

- De ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn; stof, steentjes en losse delen dienen te worden verwijderd.
- Ruw gladde oppervlakken op voor een betere hechting.
- Plaats rugvulling om een open naad of voeg te overbruggen. Voor de juiste rugvulling neemt u contact op met uw technisch adviseur.
- Het product dient goed opgeroerd te worden.
- Breng voldoende laagdikte aan (1,25 kg per m² = 0,8 mm).
- Onder goede omstandigheden is AB sealant binnen 1 à 2 uur tastdroog en binnen 24 uur uitgehard. De droog- en uithardingsstijd varieert afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Aanbrengen van AB Sealant kan op aanvraag door Vilton® Services verzorgd worden.



info@vilton.nl
www.vilton.nl

AB SEALANT

Copyright © Vilton



AFDICHTEN

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen Geotextiel

Artikelcode	Product	Breedte [mm]	Lengte [mm]	Verpakking
GEO60-0150-025	Geotextiel	150	25	Rol
GEO60-0150-100		150	100	
GEO60-0300-025		300	25	
GEO60-0300-100		300	100	
GEO60-0500-025		500	25	
GEO60-0500-100		500	100	
GEO60-1000-025		1000	25	
GEO60-1000-100		1000	100	

Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte en type ondergrond. De minimale laagdikte voor een luchtdicht membraan bedraagt 0.8 mm.



Beperkingen AB Sealant:

Niet verdunnen met water of aanbrengen bij regen en onder 5 °C. Niet bewaren in direct zonlicht of onder 5 °C (41 °F). Alleen voor industrieel gebruik en buiten bereik van kinderen houden.

Overige beschikbare documenten/ publicaties

- **Veiligheidsbladen**

Op dit product zijn de volgende veiligheidsbladen van toepassing:

- Veiligheidsinformatieblad Vilton AB Sealant

