

VLOEIBARE AFDICHTINGSSYSTEMEN

vilton.

VILTON DROOGVERSNELLER



AFDICHTEN

Productomschrijving

Vilton® Droogversneller is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen waarbij snelle waterdichting en verwerkingstijd van essentieel belang zijn. Vilton® Droogversneller wordt toegepast als accelerator op Vilton® Vloeibaar Rubber Buiten en zorgt ervoor dat de toplaag binnen enkele minuten handdroog en waterbestendig is. Hierdoor kunnen werkzaamheden onder wisselende weersomstandigheden efficiënter en betrouwbaarder worden uitgevoerd. Vilton® Droogversneller is uitermate geschikt voor toepassingen zoals dak-, gevel- en aansluitdetails. Vilton® Droogversneller draagt bij aan een snelle projectvoortgang en verhoogt de betrouwbaarheid van de verwerking van Vilton® Vloeibaar Rubber Buiten.

Producteigenschappen

- Droogversneller voor Vilton® Vloeibaar Rubber Buiten (toplaag accelerator)
- Eenvoudig te verwerken door vernevelen
- Geschikt voor professioneel gebruik
- Tijdbesparend bij applicatie onder wisselende weersomstandigheden

Technische gegevens

- Kleur: Transparant
- Materiaaltype: Accelerator / droogversneller
- Inhoud: 1000 ml
- Verbruik: ca. 15 m² per liter
- Droogtijd: handdroog: ca. 2 minuten
- regenbestendig: ca. 5 minuten
- volledig waterdicht: ca. 10 minuten
- Reiniging gereedschap: Water
- Houdbaarheid: > 36 maanden (droog, koel en vorstvrij)
- aangebroken verpakking beperkt houdbaar +5°C tot +25°C
- Opslagtemperatuur: +5°C tot +25°C

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Inhoud per fles
VRBU-DVS-1L	1 liter

Montagevoorschriften

- Ondergrond moet droog, schoon en vrij van stof, vet en losse delen zijn.
- Breng Vilton® Vloeibaar Rubber Buiten volgens voorschrift aan.
- Vernevel Vilton® Droogversneller gelijkmatig over het Vilton® Vloeibaar Rubber Buiten oppervlak.
- Zorg dat de Vilton® Vloeibaar Rubber Buiten volledig droog is voordat een nieuwe laag wordt aangebracht.
- Gereedschap na gebruik reinigen met water.

Aandachtspunten

- Kans op corrosie bij toepassing op onbehandeld staal en ijzer.
- Bij niet-poreuze ondergronden meerdere dunne lagen Vilton® Vloeibaar Rubber Buiten toepassen.
- Te dikke lagen kunnen de doorharding vertragen.

Veiligheidsvoorschriften

- Alleen voor industrieel gebruik
- Buiten bereik van kinderen houden
- Kan allergische reacties veroorzaken
- Verwerken in goed geventileerde ruimten

