

BEKISTINGAFSTANDHOUDERS

vilton.

RSA BEKISTINGAFSTANDHOUDER ACTIEF,
GEMONTEERD

BEKISTEN

Productomschrijving

Vilton RSA Bekistingafstandhouder Actief is een actief systeem voor het afdichten van bekisting afstandhouders in betonwanden. Het systeem is blijvend actief en milieu- en gebruiksvriendelijk. De ACS bentoniettape is beschermd tegen vroegtijdige zwelling. Het RSA bekistingafstandhouder Actief systeem bestaat uit:

- RSR kunststof buis ruw
- ACS betoniettape
- 2 stuks Conus SK 22-10 (terugwinbaar)

Deze onderdelen worden gemonteerd geleverd.

Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Artikelcode	Ø [mm]	Lengte [mm]	Dekking [mm]	Verpakking [st]
BA-RSAA2210-15	22	150	10	1
BA-RSAA2210-18	22	180	10	1
BA-RSAA2210-20	22	200	10	1
BA-RSAA2210-22	22	220	10	1
BA-RSAA2210-23	22	230	10	1
BA-RSAA2210-25	22	250	10	1
BA-RSAA2210-28	22	280	10	1
BA-RSAA2210-30	22	300	10	1
BA-RSAA2210-35	22	350	10	1
BA-RSAA2210-40	22	400	10	1
BA-RSAA2210-45	22	450	10	1

**Montagevoorschriften**

Houdt er rekening mee dat de genoemde wanddikte het totaal is van de buis inclusief de twee conusvormige opzetstukken.

Voor montage dient men er zeker van te zijn dat de aanwezige waterkerende bentoniettape onbeschadigd is en dat de tape op de randen deugdelijk aanwezig is. Dit om vroegtijdig opzwellen van de waterkerende massa te voorkomen. De afstandhouder moet horizontaal, vlak en haaks op de kist gepositioneerd zijn. Indien deze schuin zit worden de conussen verkeerd belast en kunnen deze bij het aandraaien van de spindels knappen. Hierdoor zal de juiste maatvoering niet meer gewaarborgd kunnen worden.

Na het ontkisten moeten alle sparingsbuizen nagelopen worden. Om een juiste waterkerende werking te garanderen moeten deze schoon zijn en ontdaan van obstakels. Tijdens deze werkgang kan men gelijk aan de zichtzijde de conussen verwijderen. Als laatste gang kan nu de waterkerende polymeer zwelstop aangebracht worden (deze dient los besteld te worden, art.code BA-ZW22-50). Gebruik voor het aanbrengen een langwerpige en afgerond voorwerp. Indien dit erg stroef gaat mag men met een natuurlijke olie de stop licht smeren voor een soepele montage. Breng de stop aan tot in het midden van de buis.

Aanverwante artikelen (niet gemonteerd)

- Polymeer zwelstop (1 stuks benodigd per RSA)

Artikelcode	Ø [mm]	Verpakking [st]
BA-ZW22-50	22	50

- Elastische plug (2 stuks benodigd per RSA)

Artikelcode	Ø [mm]	Verpakking [st]
BA-DS22-500	22	500
BA-DS26-250	26	250

